



ООО "РИМ"

ИНН/КПП 4230027702 /420501001  
р/с 40702810800430012425 бик 045004762 к/с 301018109000000000762

[www.mg2a.ru](http://www.mg2a.ru)

Новосибирский филиал ОАО «Банк Москвы» в г. Новосибирске

Юр. Адрес: 650002, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 55-3, тел/факс (3842) 67-45-50, 67-45-20

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ГАЗОВ MG2-A

**MG2-A - инновационный смеситель газов,**

в основе которого лежит **абсолютно новый принцип электронного управления** процессом смешивания.

Благодаря отсутствию традиционных для такого оборудования элементов как мембраны, пружины, ротаметры и манометры, удалось достичь **принципиально нового уровня потребительских характеристик:**

**1. Точность смешивания  $\pm 1\%$ .**

**1. Плавная регулировка** соотношения газов одним движением, вне зависимости от давления в баллонах.

**2. Оперативность реагирования на изменение настроек.** После регулировки новый состав смеси начинает поступать к месту сварки уже через 3-5 секунд.

**3. Беспрецедентная надежность.**

**4. Автоматическая блокировка.** Электроника смесителя автоматически блокирует необходимый уровень остаточного давления газа в баллонах.

**5. Автоматическое включение и выключение** смесителя газов при включении и выключении расхода смеси сварочным аппаратом.

**6. Четырех ступенчатая система фильтрации.**



### Технические характеристики

|  |  |
|--|--|
| Управление   | Электронное  |
| Смешиваемые газы                                   | Аргон сорт высший ГОСТ 10157-89/ ТУ6-5761810-01-92<br>Двуокись углерода сорт высший, первый ГОСТ 8050-85 |
| Регулирование состава смеси                        | Бесступенчатое   |
| Точность регулировки, %                            | $\pm 2$  |
| Точность смешивания, %                             | $\pm 1$  |
| Содержание двуокиси углерода в смеси, %            | 2 ... 20   |
| Содержание аргона в смеси, %                       | 80 ... 98  |
| Регулирование расхода, л/мин (в атмосферу)         | 8 ... 26   |
| Максимальное давление на входе в смеситель, бар    | 5,5  |
| Максимальное давление на выходе смесителя, бар     | 3,6  |
| Макс. пропускная способность, л/мин (в атмосферу)  | 26   |
| Допустимая разность давлений на входе, бар         | 3  |
| Отключение клапанов при прекращении расхода смеси  | есть   |
| Блокировка остаточного давления в баллоне          | есть   |
| Световая и звуковая сигнализация авар-го состояния | есть   |
| Электропитание                                     | 100 - 240V, 1A, 50Гц   |
| Габаритные размеры, мм                             | 150 x 360 x 290  |
| Масса, кг  | 13   |

Стоимость смесителя MG2-A составляет **67 800 рублей с НДС.**

Всегда в наличии на складе в г. Кемерово. Отправка в регионы.

С Уважением,  
Технический директор ООО "РИМ"  
Дуреев Максим Алексеевич  
Тел.: (3842) 65-70-35, 8-923-608-15-55  
Тел.факс: (3842) 65-70-95