



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ГАЗОВ (Ar+CO₂) MG2-A

1. Точность смешивания $\pm 1\%$.

1. Плавная регулировка соотношения газов одним движением, вне зависимости от давления в баллонах.

2. Оперативность реагирования на изменение настроек. После регулировки новый состав смеси начинает поступать к месту сварки уже через 3-5 секунд.

3. Беспрецедентная надежность.

4. Автоматическая блокировка. Электроника смесителя автоматически блокирует необходимый уровень остаточного давления газа в баллонах.

5. Автоматическое включение и выключение смесителя газов при включении и выключении расхода смеси сварочным аппаратом.

6. Четырех ступенчатая система фильтрации.

Технические характеристики

Управление	Электронное
Смешиваемые газы	Аргон сорт высший ГОСТ 10157-89/ТУ6-5761810-01-92 Двуокись углерода сорт высший, первый ГОСТ 8050-85
Регулирование состава смеси	Бесступенчатое
Точность регулировки, %	± 2
Точность смешивания, %	± 1
Содержание двуокси углерода в смеси, %	от 2 до 20
Содержание аргона в смеси, %	от 80 до 98
Регулирование расхода, л/мин (в атмосферу)	8 ... 26
Максимальное давление на входе в смеситель, бар	5,5
Максимальное давление на выходе смесителя, бар	3,6
Макс. пропускная способность, л/мин (в атмосферу)	26
Допустимая разность давлений на входе, бар	3
Отключение клапанов при прекращении расхода смеси	есть
Блокировка остаточного давления в баллоне	есть
Световая и звуковая сигнализация аварийного состояния	есть
Электропитание	100 - 240V, 1A, 50Гц
Габаритные размеры, мм	150 x 360 x 290
Масса, кг	13

Гарантийный срок обслуживания – 12 месяцев.

Всегда в наличии на складе в г. Кемерово.

Отправка транспортными компаниями (ПЭК, Байкал-Сервис, Энергия, Деловые линии). Доставка до терминала любой транспортной компании в г. Кемерово – бесплатно.

Условия оплаты – 100% предоплата.

В комплект поставки входят: Смеситель газов, модель MG2-A – 1 шт., Фитинг 5650-09 - 3шт.,

Руководство по эксплуатации – 1 шт., Упаковка – 1 шт.

С Уважением,
Генеральный директор ООО "Техническая Лаборатория"
Владимир Геннадьевич Козлов
Тел.: (3842) 67-45-50, 65-70-95