



ООО "РИМ"

ИНН/КПП 4230027702 /420501001
р/с 40702810800430012425 бик 045004762 к/с 30101810900000000762

www.mg2a.ru

Новосибирский филиал ОАО «Банк Москвы» в г. Новосибирске

Юр. Адрес: 650002, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 55-3, тел/факс (3842) 67-45-50, 65-70-35

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ГАЗОВ MG2-A

MG2-A - инновационный смеситель газов,

в основе которого лежит **абсолютно новый принцип электронного управления** процессом смешивания газов в процессе сварки.

Благодаря отсутствию традиционных для такого оборудования элементов как мембраны, пружины, ротаметры и манометры, удалось достичь **принципиально нового уровня потребительских характеристик:**

1. Точность смешивания $\pm 1\%$.

1. Плавная регулировка соотношения газов одним движением, вне зависимости от давления в баллонах.

2. Оперативность реагирования на изменение настроек. После регулировки новый состав смеси начинает поступать к месту сварки уже через 3-5 секунд.

3. Беспрецедентная надежность.

4. Автоматическая блокировка. Электроника смесителя автоматически блокирует необходимый уровень остаточного давления газа в баллонах.

5. Автоматическое включение и выключение смесителя газов при включении и выключении расхода смеси сварочным аппаратом.

6. Четырех ступенчатая система фильтрации.



Технические характеристики

Управление	Электронное
Смешиваемые газы	Аргон сорт высший ГОСТ 10157-89/ ТУ6-5761810-01-92 Двуокись углерода сорт высший, первый ГОСТ 8050-85
Регулирование состава смеси	Бесступенчатое
Точность регулировки, %	± 2
Точность смешивания, %	± 1
Содержание двуокиси углерода в смеси, %	2 ... 20
Содержание аргона в смеси, %	80 ... 98
Регулирование расхода, л/мин (в атмосферу)	8 ... 26
Максимальное давление на входе в смеситель, бар	5,5
Максимальное давление на выходе смесителя, бар	3,6
Макс. пропускная способность, л/мин (в атмосферу)	26
Допустимая разность давлений на входе, бар	3
Отключение клапанов при прекращении расхода смеси	есть
Блокировка остаточного давления в баллоне	есть
Световая и звуковая сигнализация авар-го состояния	есть
Электропитание	100 - 240V, 1A, 50Гц
Габаритные размеры, мм	150 x 360 x 290
Масса, кг	13

Всегда в наличии на складе в г. Кемерово. Отправка в регионы.

С Уважением,
Генеральный директор ООО "РИМ"
Лобкова Татьяна Сергеевна
Тел.: (3842) 67-45-50, 65-70-35
Тел.факс: (3842) 65-70-95